

IC-F121S

Una gran potencia, fácil de usar, de bajo costo unitario

Características

- * Potente 50W (VHF), 45W (UHF) de salida
- * Operación sencilla con botones grandes y Volumen Perilla
- * 4W típ. Situado en el panel frontal de altavoces
- * 8 canales de memoria con pantalla LED
- * Iluminación LED interactiva y flexible Hanger Acciones
- * Construida en 2-Tonos, 5-Tono, CTCSS, DTC Codificador y Decodificador
- * 2-tone/5-tone avanzada de múltiples sistemas (Véase al dorso para más detalles)
- * Codificador DTMF estándar y opcionales con ANI DTMF Decodificador de funciones
- * Programmable Wide/Narrow Channel Spacing for Each Channel
- * 2.5kHz Channel Step (U.S.A. VHF only)

Características avanzadas con 2-Tonos/5-Tonos

- * Tono de alerta o de llamado en recepción
- o Iluminación de LED
- o Acuse de recibo
- o Sonidos programables
- o Activación y desactivación del Scan
- o Transmisión automática
- o Funciones de desactivación de radio vía aire (Radio Kill)(Previene el uso de un radio perdido o robado)
- o External out for horn drive (Optional OPC-617 is required)
- * 10 códigos de 2-Tonos ó 8 códigos de 5 Tonos se puede decodificar en un canal
- * Three call codes are programmable

Otras Características

- * MDC PTT ID and MDC emergency call functions (Transmit only)
- * Hook scan function and Hook scan ON/OFF button are assignable
- * 24-digit DTMF autodial memory
- * Automatic ID (DTMF code) transmission linked to PTT
- * Busy lockout and repeater lockout
- * Power on password
- * External I/O terminal socket with optional OPC-617
- * Optional Voice Scrambler, UT-109/UT-110